

Befehle/Anweisungen

`...` Fettdruck oder
`..` (b=bold) Fettdruck
`
` Zeilenumbruch, neue Zeile hat keinen Inhalt (Container)
`..` kursiv
`text-decoration:underline` (unterstrichen)
`text-align:- center` zentriert, mittig
 - `right` rechtsbündig ausgerichtet
 - `left` linksbündig ausgerichtet
`<p>Container</p>` Textabsatz
`...` Textpassagen auszeichnen, keine Leerzeile
`<header>...</header>` Kopfteil im sichtbaren Bereich `<body>...</body>`
`<body>...</body>` Anfang und Ende des sichtbaren Bereichs, Bildschirm
`<html>...</html>` Anfang und Ende des Internetprogramms
`<titel>...</titel>` Titel der Seite, steht im nicht sichtbaren Bereich zwischen `<head>...</head>`
`<head>...</head>` ist der nicht sichtbare Kopfteil des Programms
`style="Attribut1;Attribut2;Attribut3;..."` damit werden die CSS-Eigenschaften programmiert
Attribut=Eigenschaft
`background-color=Hintergrundfarbe`

Eigenschaften der Schrift

Das Schlüsselwort ist **font**

`font-family:"Times Roman"` Schriftart:
`font-size:120%` Schriftgröße in Prozent hier 100%=normale Schriftgröße 120% größer
`font-weight:- bold` (fett) Schriftgewicht
 - `bolder` (extra fett)
 - `lighter` (extra dünne)

oder in Zahlen von 100 bis 900 in hundertern Schritten: 100, 200, 300, 400, bis 900
100=extra dünn
300=dünn
600=stark
800=fetter

`font-color:red` Schriftfarbe hier `red=rot` oder kurz `color=red`

allgemeiner Bereich

`<div>Container</div>`

`<div style="height:20px;width:30px;margin-left:50px;margin-top:40px;background-color:blue">`
`Container</div>`

`height:20px` Höhe des Bereichs in px=Pixel
`width:30px` Breite des Bereichs in px=Pixel
`margin-left:50px` Abstand zum linken Rand in px
`margin-top:40px` Abstand vom oberen Rand in px
`background-color:blue` Hintergrundfarbe des definierten Bereichs ist Blau

Fußbereich/Kontaktdaten

`<footer>Container</footer>` ist der Fußbereich im sichtbaren Bereich `<body>..</body>`
`<address>Container</address>` Kontaktdaten, Vorname, Nachname, E-Mailadresse, usw.
Schriftart ist ähnlich wie kursiv